

Produktdatenblatt

CEBOGEL®

CSR



CEBOGEL® CSR ist ein natriumaktiviertes Bentonit. Aufgrund seiner hohen Wasseraufnahmefähigkeit ist CEBOGEL® CSR für verschiedene bautechnische Anwendungen äußerst effektiv.

Vorteile

- Hohe Wasseraufnahmekapazität für eine hervorragende Bodenabdichtung und -stabilisierung
- Verbesserte Leistung in ziviltechnischen Anwendungen durch natriumaktivierten Bentonit

Typische Eigenschaften

Parameter	Prüfmethode / Gemäß	Anforderung
Feuchtigkeitsgehalt	% nass / Halogen 150 °C konstantes Gewicht	≤ 13%
Korngröße	Durchgang 125 µm Trocken-Sieb	≥ 95% < 125 µ
Spezifische Dichte	-	≈ 2300 kg/m ³
Schüttdichte	-	≈ 900 kg/m ³
Smektit-Gehalt	ASTM E946-92	≥ 650%
Methylenblau-Wert	API Filter Press	≤ 15 ml

Zertifizierung & Akkreditierung

CEBOGEL® Bondex ist erhältlich in 1000 kg Big Bags sowie in Loseware

Version; 2-2025

*As far as we can judge, the above information is correct. However, we cannot give you any guarantees about the results you will achieve with this. This description is offered to you on the condition that you decide for yourself to what extent it is suitable for your purposes.

Cebo Holland BV
Westerduinweg 1
NL-1976 B.V. IJmuiden
The Netherlands

info@cebo.com
www.cebo.com
Phone +31(0)255-546262

